



- 主要技术特性要求:
1. 使用条件:
环境温度: -30~80℃
相对湿度: ≤90% (55℃)
 2. 额定负荷: DC125V 50A
 3. 接触电阻: ≤10mΩ
 4. 绝缘电阻: ≥1000MΩ
 5. 耐压: AC1000V (50Hz) 1min
 6. 插拔力: 10~80N
 7. 寿命: 5000次
 8. 盐雾试验: 48 hour

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
5		冠簧	铍铜	2	镀银	
4		母大插簧	黄铜HPb59	2	镀银	
3		母小插簧	磷铜QSn4-3	5	镀银	
2		方形螺母	不锈钢	4	镀镍	
1		基座	PA66, UL94 V-0	1	黑色	

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
	A/0						角度 ±5° >30~ ±0.3 >6~30 ±0.2 ~6 ±0.1

DCD插座
外形图

设计	JUN. PANG	日期	2021-5-3	产品 型号	XB-DCD06-205F 母座		
审核	LIANG. WU	日期		产品 料号			
批准	ZENQ. CHEN	日期		页码	1 OF 1	A4	
比例		单位	mm				