



主要技术要求:

1. 塑件表面应该平整, 光洁, 无错模, 飞边, 裂纹; 金属件表面平整, 光洁 电镀良好。
2. 带“★”号为重点管控尺寸。
3. 材料只能用原料, 不能使用再生料。
4. 材料符合RoHS环保要求。

5	——	公大插针	黄铜HPb59-1	1	镀金1u"	
4	——	小插针	黄铜HPb59-1	5	镀金1u"	
3	——	中插针	黄铜HPb59-1	1	镀金1u"	
2	——	短公大插针	黄铜HPb59-1	1	镀金1u"	正极
1	——	基座	PA66, UL94 V-0	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

						角度	±5°		
						>30~	±0.3		
						>6~30	±0.2		
	A/O					~6	±0.1		
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差

连接器
外形图

设计	JUN. PANG	日期		产品 型号	XB-M23 公头2+1+5正极短			
审核	LIANG. WU	日期		产品 料号	51414			
批准	ZENQ. CHEN	日期						
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4		