



主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70°C

相对湿度: 90% (40°C)

2. 额定负荷: DC300V 30A

3. 接触电阻: ≤10mΩ

4. 绝缘电阻: ≥1000MΩ

5. 耐压: AC2000V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 20~60N

7. 寿命: 3000次

8. 盐雾试验: 72 hour

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
5	——	小插簧	黄铜HPb59-1	5	镀金1u"	
4	——	中插簧	黄铜HPb59-1	1	镀金1u"	
3	——	大插簧	黄铜HPb59-1	2	镀金1u"	
2	——	冠簧	铍青铜	2	镀金1u"	
1	——	基座	PA66, UL94 V-0	1	黑色	

**XB** 东莞市溪榜电子有限公司  
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	角度	±5°	设计	日期	2020-8-10	产品型号	XB-M23-G-S1 方形母座		
	A/0							>30~	±0.3	审核	日期		产品料号			
								>6~30	±0.2	批准	日期					
								~6	±0.1	比例	单位	mm	页码	1 OF 1	A4	

M23方形  
基础版